

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KAINORAŠTIS Galioja nuo 2025 vasario 03 d.

TURINYS

ADRESUOJAMOS SISTEMOS

- [1 ADRESUOJAMI EXCELLENCE serijos KILPOS PRIETAISAI](#)
- [2 ADRESUOJAMI 2000 serijos KILPOS PRIETAISAI](#)
- [3 ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI](#)

KONVENCINĖS SISTEMOS

- [4 KONVENCINIAI GAISRO DETEKTORIAI](#)
- [5 KONVENCINIAI GAISRO SIGNALIZAVIMO PULTAI](#)
- [6 RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS MYGTUKAI](#)
- [7 LIEPSNOS DETEKTORIAI](#)
- [8 KABELINIAI DETEKTORIAI](#)

SIGNALIZATORIAI IR KITI PRIEDAI

- [9 GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI](#)
- [10 MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS](#)
- [11 DURŲ LAIKIKLIAI](#)



ATGAL Į TURINĮ**ADRESUOJAMIEJI EXCELLENCE KILPOS PRIETAISAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

Suderinami tik su Excellence protokola turinčiais pultais**---> 2X-A ir 2X-AT pultai su FW 5.0 ir aukštesne versija****Dūmų detektoriai**

KE-DP3020W	EX serijos adresuojamas optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	45,10
KE-DP3120W	EX serijos adresuojamas optinis detektorius su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	57,20

Šilumos detektoriai

KE-DT3001W-HAB	EX serijos adresuojamas šilumos detektorius (EN54 A/B klasės), išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	45,10
KE-DT3101W-HAB	EX serijos adresuojamas šilumos detektorius (EN54 A/B klasės) su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	57,20

Kombinuoti detektoriai

KE-DP3021W	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	64,90
KE-DP3121W	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010W), baltas	75,90

KE-DP3021B	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010B), juodas	84,70
KE-DP3121B	EX serijos adresuojamas dūmų+šilumos detektorius su kilpos izoliatoriumi , išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, (bazė KE-DB3010B), juodas	97,90

Detektorių montavimo bazės

KE-DB3010W	Bazė EX serijos detektoriams, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, balta	5,17
KE-DB3010B	Bazė EX serijos detektoriams, Ø 10cm, 7 kontaktinės aikštelės, juoda	14,74

Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM)

KE-DM3010R-KIT	Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku	58,30
KE-DM3110R-KIT	Raudonas 3000 serijos RPM su su kilpos izoliatoriumi , montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku	74,80
KE-DM3010R-IP	Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	204,60
KE-DM3010YS99	Geltonas 3000 serijos RPM, su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, be montavimo dėžutės	85,80
KE-DM3010G	Žalias 3000 serijos RPM, įleidžiamas, su atstatomu stikliuku (EVAKUACIJOS sistemoms)	85,80

RPM priedai

N-MC-FE	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	15,51
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	3,96
N-MC-BB-Y	Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7,04
N-MC-BB-G	Žalia paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7,04
N-MC-FC	Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis	4,40
N-MC-RE	Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas)	5,28
N-MC-KM-1	Metalinis testavimo raktelis	4,62

Kilpos moduliai

KE-IO3101	EX serijos adresuojamas 1 išėjimo modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas	77,00
KE-IO3101-M	EX serijos adresuojamas 1 išėjimo (230VAC) modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas	100,10
KE-IO3122	EX serijos adresuojamas 2 įėjimų / 2 išėjimų modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas	100,10
KE-IO3144	EX serijos adresuojamas 4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas	129,80
KE-IU3110	EX serijos adresuojamas 1 įėjimo modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas	81,40
KE-IU3111-ZME	EX serijos adresuojamas konvencinės zonos prijungimo modulis su kilpos izoliatoriumi , DIN arba sieninis tvirtinimas, 24VDC išorinis maitinimas	119,90

ATGAL Į TURINĮ**ADRESUOJAMIEJI GAISRO DETEKTORIAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
1200/2000 ir 2X, 2X-A(T) serijų pultams		
Dūmų detektoriai		
DP2061N	2000 serijos optinis detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, 24V (bazė DB2002)	46,20
FD2705R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 50m	784,30
FD2710R	2000 serijos optinis spindulinis detektorius, reflekcinis, maitinamas iš kilpos, iki 100m	968,00
Šilumos detektoriai		
DT2063N	2000 serijos šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, 24V (bazė DB2002)	46,20
Kombinuoti detektoriai		
DP2061T	2000 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriui, 24V (bazė DB2002)	81,40
Detektorių montavimo bazės		
DB2002	Bazė 2000 serijos detektoriams, Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	5,50
DB2016	Bazė 2000 serijos detektoriams su kilpos izoliatoriumi , Ø 10cm, 4 kontaktinės aikštelės	19,25
Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM) - nebegaminami		
DM2010	Raudonas 2000 serijos RPM su montavimo dėžute ir sudaužomu stikliuku 2000 serijos RPM priedai - dar tiekami	
DM715	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	23,10
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	5,83
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	4,40
Adresuojami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (RPM) - suderinami su senais pultais		
KE-DM3010R-KIT	Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku	58,30
KE-DM3110R-KIT	Raudonas 3000 serijos RPM su kilpos izoliatoriumi , montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku	74,80
KE-DM3010R-IP	Raudonas 3000 serijos RPM su montavimo dėžute ir atstatomu stikliuku lauko sąlygoms, IP67	204,60
KE-DM3010YS99	Geltonas 3000 serijos RPM, su atstatomu stikliuku, įleidžiamas montavimo, be montavimo dėžutės	85,80
KE-DM3010G	Žalias 3000 serijos RPM, įleidžiamas, su atstatomu stikliuku (EVAKUACIJOS sistemoms)	85,80
RPM priedai		
N-MC-FE	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	15,51
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	3,96
N-MC-BB-Y	Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7,04
N-MC-BB-G	Žalia paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7,04
N-MC-FC	Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis	4,40
N-MC-RE	Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas)	5,28
N-MC-KM-1	Metalinis testavimo raktelis	4,62
Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos		
DB2368IAS-W	Adresuojama 2000 serijos sirena, montuojama po detektoriumi, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 90dB, IP21, su baze detektoriumi	106,70
AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	103,40
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	111,10
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	117,70
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	173,80
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	173,80
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	179,30
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	179,30
Kilpos moduliai ir kiti priedai		
GBX2000	Galvaninis Ženerio barjeras detektorių jungimui sprogiuose aplinkose per IU2055C modulį	528,00
ISM-95	Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	40,70
211	Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	82,50

ATGAL I
TURINI

ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
2X serija - nebegaminami		
Pultai		
2X-F1-27	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	
2X-F1-S-27	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja	
2X-F2-27	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą, LT sąsaja	
Kartotuvai		
2X-FR-27	2X serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	
2X-FR-S-27	2X serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	
2X-FR-C-27	2X serijos pultų kartotuvai, kompaktinis korpusas, be zonų indikacijos, 24 VDC maitinimas, LT sąsaja	
2X serijos pultų ir kartotuvų moduliai		
2X-LB	2 kilpų 2X-F2 pulto išplėtimo plokštė	
2X-ZI-20	2X serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	
2X-ZI-40	2X serijos pultų 40 zonų LED indikacijos plokštė	
2X-ZI-24-S	2X serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	
2010-2-DACT	2X / 2X-A serijos pultų skaitmeninis komunikatorius (Contact ID)	
2X-A serija (ARIEL pultai)		
Pultai		
2X-AF1	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (20,40) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, Excellence protokolas	793,10
2X-AF1-S	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, mažas korpusas, 1 kilpa, 128 adresai, 0 (24) zonų indikacija, neplečiamas, bet jungiamas į tinklą, LT sąsaja, Excellence protokolas	825,00
2X-AF2	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, jungiamas į tinklą, Excellence protokolas	1 127,50
2010-2A-LK-27	LT kalbinės versijos paketas 2X-A serijos įrenginiams	33,00
2010-2A-PAK-HPL	2X-A(T) centrinių kilpų galingumo padidinimo paketas	276,10
Kartotuvai		
2X-AFR	2X-A serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 220VAC maitinimas	987,80
2X-AFR-S	2X-A serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	1 030,70
2010-2A-LK-27	LT kalbinės versijos paketas 2X-A serijos įrenginiams	33,00
2X-A(T) serijos pultų ir kartotuvų moduliai		
2X-A-LB	2 kilpų išplėtimo plokštė 2X-A(T)-F2 pultams	518,10
2010-2-NB	2X / 2X-A(T) serijų pultų tinklo plokštė	290,40
2010-2A-ZI-20	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	134,20
2010-2A-ZI-40	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	167,20
2010-2A-ZI-24-S	2X-A(T) serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	84,70
Programinė įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 201,20
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5 109,50
ATS8605	AM Starter grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	419,10
ATS8640	AM Business grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	419,10
ATS8645	2X / 2X-A(T) serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	610,50
2X-PCC	2X-A(T) serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas
2X-AT serija (ARIEL pultai su lietimui jautriu ekranu)		
Pultai		
2X-AT-F2	Adresuojamas gaisro aptikimo pultas, 2(4) kilpos po 128 adresus, 0 (20,40) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, jungiamas į tinklą, Excellence protokolas	1 494,90
2010-2A-PAK-HPL	2X-A(T) centrinių kilpų galingumo padidinimo paketas	276,10
Kartotuvai		
2X-AT-FR	2X-AT serijos pultų kartotuvai, 0 (20,40) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, 220VAC maitinimas	1 356,30
2X-AT-FR-S	2X-AT serijos pultų kartotuvai, mažas korpusas, 0 (24) zonų indikacija, 7" lietimui jautrus ekranas, 220VAC maitinimas, LT sąsaja	1 398,10
2X-A(T) serijos pultų ir kartotuvų moduliai		

ATGALI
TURINI

ADRESUOJAMI GAISRO APTIKIMO PULTAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
2X-A-LB	2 kilpų išplėtimo plokštė 2X-A(T)-F2 pultams	518,10
2010-2-NB	2X / 2X-A(T) serijų pultų tinklo plokštė	290,40
2010-2A-ZI-20	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	134,20
2010-2A-ZI-40	2X-A(T) serijos pultų 20 zonų LED indikacijos plokštė	167,20
2010-2A-ZI-24-S	2X-A(T) serijos pulto (mažo korpuso) 24 zonų LED indikacijos plokštė	84,70
Programinė įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 201,20
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5 109,50
ATS8605	AM Starter grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 2 įrenginius)	419,10
ATS8640	AM Business grafinio paketo papildoma licenzija, leidžianti pridėti papildomas įrenginių tvarkykles (įgalina prijungti daugiau nei 25 įrenginius)	419,10
ATS8645	2X / 2X-A(T) serijos pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui)	610,50
2X-PCC	2X-A(T) serijos pultų konfigūravimo paketas	Nemokamas
FP1200 / FP2000 serija		
Pultai		
FP1216C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 16 zonų indikacija - nebegaminamas	
FP1264C-99	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(4) kilpų, 64 zonų indikacija - nebegaminamas	
FP2864C-27	Priešgaisrinis analoginis pultas, 2(8) kilpų, 16(64) zonų indikacija	3 756,50
Kartotuvai		
FRG2064C-27	Globalus pultų kartotuvai, 16(64) zonų LED indikacija, 220VAC maitinimas	3 395,70
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų plėtimo moduliai		
LC1502	Universali 2 kilpų FP1200/FP2000 pultų išplėtimo plokštė	231,00
ZE2016	16 zonų indikacijos išplėtimo plokštė FP/FRG 2000, LED indikacija	171,60
FP1200 / FP2000 serijos pultų ir kartotuvų sisteminiai ryšio moduliai		
NC2011	Dviguba tinklo plokštė su RS485 jungtimi	327,80
NC2051	Dviguba tinklo plokštė su šviesolaidine jungtimi (multimode, ST jungtys)	581,90
NE2011	RS485 sąsaja NC2011/2051	81,40
NE2051	Šviesolaidinė sąsaja NC2011/2051 (multimode, ST jungtys)	278,30
Programinė įranga		
ATS8600	Advisor Management Starter grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 2 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	1 201,20
ATS8610	Advisor Management Business grafinis sistemos stebėsenos programinės įrangos paketas, prijungiama iki 25 skirtingo tipo įrenginių (gaisras, apsauga, video)	5 109,50
ACA300-AD	Atskirų papildomų tvarkyklių FP1200/2000 serijos įrenginiams gamintojas netiekia RS232<=>TCP/IP keitiklis	404,80
Adresuojami 2000-osios serijos valdymo moduliai		
FP1200 / FP2000 ir 2X / 2X-A(T) serijų sistemoms		
IO2034NC	4 įėjimų / 4 išėjimų modulis su korpusu	118,00
IU2050NC	1 įėjimo modulis (kontaktų būsenos monitorius) su korpusu	70,00
IU2055NC	Zonos (iki 30 konvencinių detektorių) monitorius su korpusu	75,00
IU2080NC	Signalizatorių kontrolės modulis su korpusu, 3A prijungiama išėjimo srovė, reikalingas išorinis 24VDC maitinimas	110,00
ISM-95	Kilpos izoliatoriaus modulis (plokštelė su montavimo dėžute)	37,00

**ATGAL I
TURINI**

TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Dūmų detektoriai		
700 serijos optiniai		
DP721I	700 serijos optinis dūmų detektorius, išėjimas LED indikatoriumi, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	42,90
DP721R	700 serijos optinis dūmų detektorius, relinis išėjimas, savitestavimo funkcija, 12/24V (DB702 bazė)	77,00
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	6,38
Optiniai sprogioms aplinkoms		
SOC-E-IS(WHT)	Konvencinis optinis dūmų detektorius sprogioms aplinkoms, 24V (YBN-R/4IS bazė)	158,40
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	20,35
Šilumos detektoriai		
700 serijos		
DT713-5	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	23,32
DT713-7	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 70°C, 12/24V, savitestavimo funkcija (DB702 bazė)	42,90
DT713-5R	700 serijos šilumos detektorius, gradientinis 57°C, 12/24V, savitestavimo funkcija, relinis išėjimas (DB702 bazė)	63,80
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	6,38
Sprogioms aplinkoms		
DCD-1E-IS(WHT)	Konvencinis šilumos detektorius sprogioms aplinkoms, gradientinis BR tipo (60°C), 24V (YBN-R/4IS bazė)	141,90
YBN-R/4IS(WHT)	Bazė detektoriams sprogioms aplinkoms, Ø 10cm	20,35
6000 serijos		
6295	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 57°C fiksuotos temperatūros, klasė A2S	237,60
6296	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +50°C, IP67, 72°C fiksuotos temperatūros, klasė BS	266,20
6297	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +80°C, IP67, 87°C fiksuotos temperatūros, klasė CS	317,90
6298	Šilumos detektorius, tinkamas veikti lauko sąlygomis, darbo temperatūra nuo -40°C iki +110°C, IP67, 117°C fiksuotos temperatūros, klasė ES	317,90
Kombinuoti dūmų-šilumos detektoriai		
700 serijos		
DP721RTA	700 serijos dūmų+šilumos detektorius, išėjimas nuotoliniam LED indikatoriumi, relinis išėjimas, automatinis būsenos atsistatymas, 12/24V (DB702 bazė)	77,00
DB702	Bazė 700 serijos detektoriams, Ø 10cm, 6 kontaktinės aikštelės	6,38
Moduliai ir kiti priedai		
GBX2000 211	Galvaninis Zenerio barjeras detektorių jungimui sprogiuose aplinkose Keičiamos optinės kameros 700/2000 serijų detektoriams, 10 vnt. pakuotė	528,00 82,50
Ventiliacinių kanalų moduliai		
FDD710	Universalus detektoriaus modulis ventiliaciniams kanalams	196,90
FDD710LP	FDD710 modulio įsiurbimo kanalo prailginimo vamzdis, 1,5 m	77,00
FDD710MB	FDD710 modulio montavimo atrama nestandartinės formos kanaluose	60,50

**ATGAL Į
TURINĮ****TRADICINIAI (KONVENCINIAI) GAISRO
SIGNALIZACIJOS PULTAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
1X serija		
1X-F4-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 4 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	346,50
1X-F8-27	Mikroprocesorinis gaisro signalizacijos valdymo pultas, 8 zonos, neplečiamas, LT sąsaja	434,50
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	74,80
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	95,70
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	335,50
1X serijos gesinimo sistemos valdymo pultai		
1X-X3-99	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, bazinės funkcijos, LT sąsaja	541,20
1X-X3E-99	Mikroprocesorinis gesinimo sistemos valdymo pultas, 1 srities 3 zonų, išplėstos funkcijos, LT sąsaja	724,90
2010-1-RB	4 relinių išėjimų modulis, išėjimai nekontroliuojami	74,80
2010-1-SB	4 kontroliuojamų išėjimų modulis, prijungiamas išorinis MŠ, išėjimuose įtampa, sirenų prijungimui ir pan.	95,70
2010-1-NB	1X serijos konvencinių pultų tinklo plokštė (tarpusavio apjungimui bei prijungimui prie 2X pultų)	335,50
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	102,30
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	57,20

ATGAL Į
TURINĮ**KONVENCINIAI RANKINIAI GAISRO PAVOJAUS
MYGTUKAI**

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Konvenciniai RPM		
NC-MC-560-R	Raudonas RPM su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, kontaktinė kaladėlė + 560W varža, be montavimo dėžutės	21,12
N-MC-BB-R	Raudona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	3,96
Specialios paskirties RPM		
NC-MC-IP-560-R	Pilnas raudonas RPM lauko sąlygoms, raudonas, montuojamas paviršiuje, IP67	97,90
DMN700E-IS	Pilnas RPM sprogioms aplinkoms, montuojamas paviršiuje, raudonas, IP67	210,10
NC-MC-0-Y	Geltonas mygtukas su atstatomu stikliuku, įleidžiamo montavimo, be montavimo dėžutės	27,28
N-MC-BB-Y	Geltona paviršiuje montuojama mygtuko dėžutė su įžeminimo kontaktu	7,04
2000 ir 700 serijos RPM priedai - dar tiekiami		
DM715	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	23,10
DMN782	Pakeliamas stikliuko dangtelis	5,83
DMN800	Plastikinis stikliuko pakaitalas	4,40
RPM priedai - NAUJI		
N-MC-FE	EN54 standarto sudaužomas stikliukas, žymėjimas pagal EN54, 10 vnt. pakuotė	15,51
N-MC-FC	Pakeliamas skaidrus mygtuko dangtelis	4,40
N-MC-RE	Atstatomas stikliukas (įspaudžiamas elementas)	5,28
N-MC-KM-1	Metalinis testavimo raktelis	4,62

**ATGAL I
TURINI**

LIEPSNOS DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)		
116-BG-21	Autronica 90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, konvencinis, maitinamas iš zonos, plastikinis korpusas IP66, vidaus patalpoms	1 562,00
Infraraudonos spektro srities su dvigubu IR sensoriumi (IR2)		
FF742N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas	1 689,60
FF746N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	2 533,30
Infraraudonos spektro srities su trigubu IR sensoriumi (IR3)		
FF762N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas	2 027,30
FF766N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius IR3, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, liepsnai atspariame korpuse (EExd IIC T6), IP66	3 040,40
UV/IR spektro sričių su dvigubu IR ir UV sensoriais (UV/IR2)		
FF751N	90° apžvalgos kampo liepsnos detektorius UV/IR2, 24V, 4-20mm ir relinis išėjimai, cinkuotas metalo korpusas	2 225,30
Liepsnos detektorių priedai		
FF703N	UV ir IR liepsnos detektorių testavimo šaltinis	3 685,00
FF705	Universalus šarnyrinis detektorių laikiklis	287,10

ATGAL I
TURINI

KABELINIAI DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
---------------	---------------------------	---------------------------------------

Analoginiai kabeliniai šilumos detektoriai

AA-0100	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 100m ritė	1 097,80
AA-0500	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 500m ritė	5 243,70

AACULP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, nustatomas su PC, 24VDC	1 482,80
AACU-PCC	Kabelinio šilumos detektorių valdiklio nustatymo programinė įranga	151,80
AACUSP	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, rankinis nustatymas, 24VDC	1 835,90

Analoginiai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su **Nylon**, arba **Polypropylene**, arba **PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu**, arba jų kombinacija.

Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms.

Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis.

Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms.

Analoginiai kabeliniai šilumos detektoriai, atitinkantys EN54 reikalavimus

AAE-0100	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 100m ritė	1 127,50
AAE-0500	Alarmline II analoginis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 500m ritė	5 352,60

AAECU	Kabelinių šilumos detektorių valdiklis, reliniai išėjimai, nustatymas rankinis arba su PC, 24VDC	1 898,60
AAECU-PCC	Kabelinio EN šilumos detektorių valdiklio nustatymo programinė įranga	152,90

Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai

68°C

AD68-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 100 m ritė	816,20
AD68-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 68°C, 500 m ritė	3 853,30

88°C

AD88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 100 m ritė	816,20
AD88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 88°C, 500 m ritė	3 853,30

105°C

AD105-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 100 m ritė	1 288,10
AD105-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su PVC dangą, 105°C, 500 m ritė	6 078,60

185°C

AD185N-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 100 m ritė	1 945,90
AD185N-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis su Nylon dangą, 185°C, 500 m ritė	9 386,30

Analoginiai šilumai jautrūs kabeliai gali būti užsakomi ir su **Nylon**, arba **Polypropylene**, arba **PVC dangą su nerūdyjančio plieno šarvu**, arba jų kombinacija.

Kabeliai su PVC dangą tinkami vidaus patalpoms.

Nylon dangą atspari UV ir klimatinėms sąlygoms, todėl šis kabelis gali būti naudojamas lauko sąlygomis.

Polypropylene dangą atspari chemiškai agresyvioms aplinkoms.

Skaitmeniniai (fiksotos temperatūros) kabeliniai šilumos detektoriai, atitinkantys EN54 reikalavimus

78°C

ADE78-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	738,10
ADE78-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 78°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	3 688,30

ATGALĮ
TURINĮ

KABELINIAI DETEKTORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
88°C		
ADE88-0100	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 100 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	738,10
ADE88-0500	Alarmline II skaitmeninis šilumai jautrus kabelis, sertifikuotas pagal EN54-28, 88°C, 500 m ritė, UV atsparus LSZH išorinis apvalkalas	3 688,30
Valdiklis		
ADELUCU-2	Dviejų zonų suveikimo vietos nustatymo valdiklis skaitmeniniam EN54 šilumai jautriam kabeliui, 12-36VDC	1 752,30
Kabelinių šilumos detektorių montavimo priemonės		
ACA-CP-100	P tipo segtukas, 100 vnt.	162,80
ACA-CT-100	T tipo segtukas, 100 vnt.	133,10

**ATGAL I
TURINI**

GAISRO PAVOJAUS SIGNALIZATORIAI

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Indikatoriai		
AI671	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius - mini diskas	13,09
AI672	Nuotolinis optinis pavojaus indikatorius	10,45
AI673	Nuotolinis optinis+akustinis pavojaus indikatorius	10,89
GRP26-03	Įspėjamasis šviečiantis tablo (užrašai anglų k.) su vidiniu skambučiu, 24VDC	102,30
Signalizatoriai		
Sirenos		
AS363	Sirena vidaus patalpoms, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	41,80
AS363W	Sirena vidaus patalpoms, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21, su montavimo baze	46,20
AS364	Sirena, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	46,20
AS364W	Sirena, balta, 32 tonai, 17-60Vdc, 4-41mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65, su aukšta montavimo baze	46,20
AS376	Galinga lauko sirena, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 10-50mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66	179,30
Sirenos su blykste		
ASW366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie sienos	132,00
ASC366	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), su montavimo baze, tvirtinama prie lubų	132,00
ASW367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	139,70
ASC367	Sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-60Vdc, 25-45mA, 94-106dB, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	139,70
ASW377	Galinga lauko sirena su raudona blykste, raudona, 64 tonai, 17-60Vdc, 75-135mA, 104-116dB, -25°C iki +70°C, IP66 (lauko sąlygoms), tvirtinama prie sienos	338,80
Blykstės		
FAW350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms)	99,00
FAC350	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	99,00
FAW355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	102,30
FAC355	LED blykstė, raudona, raudona linzė, 17-60Vdc, 20mA @ 0.5 Hz / 40mA @ 1 Hz, -25°C iki +70°C, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	102,30
Sirenos ir blykstės sprogioms aplinkoms (jungiamos per GBX370)		
TCC-0001	Sirena sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, 32 tonai, iki 105dB, 24Vdc@33mA, -40°C iki +65°C, IP66	321,20
TCC-0003	LED blykstė sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, raudona linzė, 24Vdc@33mA, -40°C iki +55°C, IP66	400,40
TCC-0007	Sirena su blykste sprogioms aplinkoms (EEx ia IIC T6), raudona, su gintarine blykste, 32 tonai, iki 105dB, 24Vdc@33mA, -40°C iki +55°C, IP66	498,30
TCA-0066	Galvaninis Zenerio barjeras sirenų ir blyksčių jungimui sprogiuose aplinkose	1 296,90
Skambučiai		
AB360	6" motorizuotas skambutis, IP21C, 24VDC, 20mA	57,20
Adresuojami gaisro pavojaus signalizatoriai, maitinami iš kilpos		
DB2368IASW	Adresuojama 2000 serijos sirena, montuojama po detektoriumi, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 90dB, IP21, su baze detektoriumi	106,70
AS2363	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	103,40
AS2363W	2000 serijos sirena, balta, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP21	111,10
AS2364	2000 serijos sirena, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 5.1mA, 97dB, IP65, su aukšta montavimo baze	117,70
ASW2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie sienos	173,80
ASC2366	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP21 (vidaus patalpoms), tvirtinama prie lubų	173,80
ASW2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie sienos	179,30
ASC2367	2000 serijos sirena su raudona blykste, raudona, 32 tonai, 17-28Vdc, 25-45mA, 97dB, IP65 (lauko sąlygoms), su aukšta montavimo baze, tvirtinama prie lubų	179,30

ATGAL I
TURINI

MAITINIMO ŠALTINIAI GAISRO APTIKIMO SISTEMOMS

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
Maitinimo šaltiniai		
STX2401-C	24Vdc/ 1.2A+0.3A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 7Ah akum.	277,20
STX2402-E	24Vdc/ 2A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	317,90
STX2405-E	24Vdc/ 5A+0.85A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	349,80
STX2410-E	24Vdc/ 10A+0.7A maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal EN54-4 reikalavimus, telpa du 18Ah akum.	567,60
BATT-BOX-65-Black	Išorinis korpusas akumuliatoriams iki 65 Ah talpos, skirtas STX2410-E	438,90
PM861	24Vdc/ 1A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	159,50
PM862	24Vdc/ 2A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	211,20
PM863	24Vdc/ 3A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	260,70
PM865	24Vdc/ 5A maitinimo šaltinis, korpusas 275×330×80mm (telpa du 7Ah akumuliatoriai)	356,40
Akumuliatoriai		
BS127N-A	Akumuliatorius 7.2Ah , 12V, 151×65×94mm (VdS)	22,33
BS131N	Akumuliatorius 18Ah , 12V, 181×76×167mm (VdS)	64,90

**ATGAL I
TURINI**

Elektromagnetiniai durų laikikliai

Gaminio kodas	Trumpas gaminio aprašymas	GALUTINIO VARTOTOJO kaina € be PVM
FE200 serijos durų laikikliai		
FE230	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas	53,90
FE235	Pilnas durų laikiklis, kvadratinis montavimo pagrindas, 55×55×33 mm, 400N	61,60
FE240	Pilnas durų laikiklis, įleidžiamo montavimo, 85×85×35 mm, 400N	61,60
FE245	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant sienos, 70×70×65 mm, 400N, rankinis išjungimas	82,50
FE250	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant grindų, 128×95×91 mm, 400N, rankinis išjungimas	102,30
FE260-175	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 175mm atramos, 90×80×175 mm, 400N, rankinis išjungimas	101,20
FE260-325	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 325mm atramos, 90×80×325 mm, 400N, rankinis išjungimas	103,40
FE260-475	Pilnas durų laikiklis, universalus montavimo ant prailginamos 475mm atramos, 90×80×475 mm, 400N, rankinis išjungimas	113,30
FE290	Pilnas durų laikiklis, montuojamas ant plokštumos, 110×85×38 mm, 400N, rankinis išjungimas, 220 VAC maitinimas	80,30
Kiti priedai		
FE225-150	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 150mm	59,40
FE225-300	Universalus kronšteinas montavimui ant sienos ar grindų, 300mm	70,40
FE500 serijos durų laikikliai		
FE535	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, 55×55×30 mm, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	86,90
FE543	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant plokštumos, 83×83×46 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	86,90
FE550	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant grindų, 121×86×120 mm, plastikiniame korpuse, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	146,30
FE560	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 175 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	150,70
FE570	Laikiklis (be inkaro), universalus reguliuojamo kampo 475 mm ilgio montavimo korpusas, rankinis išjungimas, VdS aprobuotas magnetas	191,40
FE581	Laikiklis (be inkaro), montuojamas ant sienos, IP65, plieno korpusas, VdS aprobuotas magnetas	101,20
Inkaro plokštelės		
FE527	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x18 mm	23,10
FE529	Inkaro plokštelė FE500 serijos laikikliams, 55x50 mm, reguliuojama 120°	28,60